



Przygotowanie pliku

FORMATY PLIKÓW

Preferowane pliki w formacie PDF

Uwaga! Prosimy nie spłaszczać plików do bitmap. Plik powinien mieć zachowane warstwy, aby drukarnia mogła dokonać ewentualnych korekt.
Dopuszczalne także pliki ai oraz cdr (maksymalnie wersja 17).

KOLORY

Tryb kolorów: CMYK

Małe teksty, kody kreskowe, kody QR, cienkie linie oraz inne małe elementy powinny być zdefiniowane w jednym kolorze, np. 100% K

BIAŁY PODDRUK

Elementy, które mają być wydrukowane białym kolorem prosimy umieścić na osobnej warstwie i nadać im kolor dodatkowy o nazwie White z włączoną opcją overprint. Warstwę białego prosimy umieścić nad warstwami w CMYK.

LAKIER WYBIÓRCZY

Elementy, które mają być pokryte lakierem wybiórczym, prosimy umieścić na osobnej warstwie o nazwie LAKIER i nadać im kolor dodatkowy z włączoną opcją overprint.

TEKSTY prosimy zamienić na krzywe

Uwaga! Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w składzie tekstów.

MAKIETA

- spad po 2 mm z każdej strony
- wewnętrzny margines co najmniej 1,5 mm z każdej strony

LINIA CIĘCIA

Prosimy o podanie w zamówieniu dokładnego rozmiaru wykrojnika lub umieszczenie go w projekcie na osobnej warstwie. Wykrojniki o kształtach specjalnych, prosimy koniecznie umieścić w projekcie lub przysłać w osobnym pliku.

SPAD

Poza linię cięcia muszą być wyciągnięte wszystkie grafiki i tła, które mają bezpośrednio przylegać do krawędzi pracy.

MARGINES BEZPIECZNY

Prosimy nie umieszczać ważnych informacji, tekstów i kodów bezpośrednio przy linii cięcia.

